



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140115 (стар №300345)/28.04.2004г. последно продължено с решение №РР-1443/29.02.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Консервна фабрика „Дерони“
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово-фекални, производствени, производствени температурно замърсени, органично замърсени и от парапроизводство отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и дъждовни отпадъчни води (от покриви, бетонни площадки и вътрешни пътища) след два броя каломаслоуловители (КМУ) в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Баянска, представляваща ПИ с идентификатор 58743.110.14 и ПИ с идентификатор 68850.317.960 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA200R038 – „Горно течение на река Сазлийка до село Ракитница“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР-08-33/17.03.2022г. придружено с изискваните се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източноевропейски Район“ за периода 2022–2027г., водното тяло с код BG3MA200R038 е определено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3MA200R038 е определено в лошо екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Общ азот, Общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода“.

	Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 0,06 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 0,46 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а” от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Точки на заустване №1, №2 и №3 попадат в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно в защитена зона (ЗЗ) по Директивата за местообитанията „Чирпанските възвишения“ с код BG0000628 обявена със Заповед №РД-279/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите включена в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Част от ПИ с идентификатор 68850.317.1000 попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента засяга и граничи със №СОЗ–М–319/11.07.2017г. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), за обекта е предвидена мярка „Модернизиране или подобрения на пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води (включително от земеделски стопанства)” с код PI_2 и наименование „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“, действие за изпълнение на мярката с код PI_2_2 – „2. Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция, модернизация на ПСОВ”.
--	---

	Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток битово–фекални, производствени, производствени температурно замърсени, органично замърсени и от парaproизводство отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в река Банянска, представляваща ПИ с идентификатор 58743.110.14: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°26'10,6"N 25°32'29,3"E Надморска височина: Н = 324,84 м Заустване №2/Поток 2 – Дъждовни отпадъчни води (от покриви, бетонни площадки и вътрешни пътища) след каломаслоуловител (КМУ) в река Банянска, представляваща ПИ с идентификатор 58743.110.14: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°26'10,8"N 25°32'28,2"E Надморска височина: Н = 324,95 м Заустване №3/Поток 3 – Дъждовни отпадъчни води (от покриви, бетонни площадки и вътрешни пътища) след каломаслоуловител (КМУ) в река Банянска, представляваща ПИ с идентификатор 58743.110.14: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°26'12,0"N 25°32'23,6"E Надморска височина: Н = 325,80 м
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 68850.317.968, ПИ с идентификатор 68850.317.1000 и ПИ с идентификатор 68850.317.1001 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, Община Стара Загора, Област Стара Загора и ПИ с

	идентификатор 58743.109.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пряпорец, Община Стара Загора, Област Стара Загора. ЕКАТТЕ 68850 и 58743
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток битово–фекални, производствени, производствени температурно замърсени, органично замърсени и от парапроизводство отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ): $Q_{\text{макс.час.}} = 39,93 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 290,43 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{год.}} = 106\,006,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Битово–фекални отпадъчни води: $Q_{\text{макс.час.}} = 0,41 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 2,98 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{год.}} = 1\,087,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Производствени отпадъчни води: $Q_{\text{макс.час.}} = 6,16 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 44,83 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{год.}} = 16\,363,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Производствени температурно замърсени и органично замърсени отпадъчни води: $Q_{\text{макс.час.}} = 32,21 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 234,24 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{год.}} = 85\,496,00 \text{ м}^3/\text{год}$ От парапроизводство отпадъчни води: $Q_{\text{макс.час.}} = 1,15 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 8,38 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{год.}} = 3\,059,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Заустване №2/Поток 2 – Дъждовни отпадъчни води (от покриви, бетонни площадки и вътрешни пътища) след каломаслоуловител (КМУ): $Q_{\text{макс.час.}} = 55,20 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 9,95 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{год.}} = 3\,631,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Заустване №3/Поток 3 – Дъждовни отпадъчни води (от покриви, бетонни площадки и вътрешни пътища) след каломаслоуловител (КМУ): $Q_{\text{макс.час.}} = 72,60 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 13,09 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{год.}} = 4\,780,00 \text{ м}^3/\text{год}$

Място за мониторинг		Пункт №1 – РШ на изход ПСОВ; Пункт №2 – РШ на изход КМУ; Пункт №3 – РШ на изход КМУ;			
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Смесен поток БФОВ, ПОВ, производствени температурно замърсени, органично замърсени и от парапроизводство отпадъчни води място за собствен мониторинг Пункт №1 РШ на изход ПСОВ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на тримесечие	еднократна
	БПК₅	25		на тримесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	еднократна
	Общ Азот	10		на тримесечие	еднократна
	Общ фосфор	2		на тримесечие	еднократна
	Растителни масла и мазнини	8		на тримесечие	еднократна
Заустване №2 Поток №2 ДОВ място за собствен мониторинг Пункт №2* РШ на изход КМУ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	5		на шестмесечие	еднократна
Заустване №3 Поток №3 ДОВ място за собствен мониторинг Пункт №3*	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	5		на шестмесечие	еднократна

РШ на изход КМУ					
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		За Поток №1 – От датата на влизане в сила на решението; За Поток №2 и №3 – До три месеца след монтиране на предвидените каломаслоуловители (КМУ).			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
* Пробата да се взема по време на дъжд.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Дъждовни води при разделна канализационна система	Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в площадковата дъждовна канализационна мрежа изградена на обекта.				
	Заустване №5/Поток 4 – Дъждовни води формиращи се от отводняване на покривите на сградите, в река Банянска, представляваща ПИ с идентификатор 68850.317.960: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°26'09,2"N 25°32'32,7"E Надморска височина: Н = 325,56 Q макс.час. = 22,20 м³/час Q ср.ден. = 3,98 м³/ден Q год. = 1 453,0 м³/год				
	Заустване №6/Поток 5 – Дъждовни води формиращи се от отводняване на покривите на сградите в река Банянска, представляваща ПИ с идентификатор 68850.317.960: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°26'07,2"N 25°32'34,4"E Надморска височина: Н = 322,66 м Q макс.час. = 10,20 м³/час Q ср.ден. = 1,86 м³/ден Q год. = 680,00 м³/год				
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Стара Загора и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.				

Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се поддържа в изправно състояние монтираното измервателно устройство за измерване на количествата битово–фекални, производствени, производствени температурно замърсени, органично замърсени и от парапроизводство отпадъчни води. 3. Да се осигури измерване на количествата дъждовни отпадъчни води при Заустване №2 и Заустване №3. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 4. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 5. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 6. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 7. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречи на тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 3°C. 2. С оглед намаляване на замърсяването от заустените отпадъчни води и привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, да се предприемат необходимите действия по монтиране на предвидените каломаслоуловители (КМУ).

	3. Реконструкцията на канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се изпълни съгласно приложената проектна документация. 4. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване. 5. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 6. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект. 7. Да се осигури ефективно действие на съоръжението за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води. 8. Да се предвиди профилактика и почистване на пречиствателните съоръжения поне веднъж годишно. 9. Да не се допуска попадане на утайка, масла, мазнини и нефтопродукти във водоприемника. 10. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30-дневен срок преди започването им. 11. Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в дъждовната канализационна мрежа, в която се заустват водите, формирани от отводняване на покриви на сгради, които съгласно чл.3, т.6 от Наредба № 2/2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване не се счита за заустване на отпадъчни води. 12. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.
Други условия	1. Пречиствателните съоръжения за третиране на дъждовните отпадъчни води формиращи се от обекта да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на

	пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411