



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Оранжерия сграда „Симила““, „Оранжерия национален демо център“ и „Поле полиетиленови оранжерии“, разположени на територията на ПИ с идентификатор 56784.16.84, по КККР на град Пловдив, местност „Брезовско шосе“, община Пловдив, област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. № РР-01-90/09.03.2026г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на

	територията на Източнoбеломорски район” през 2023 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, фосфати и обща алфа-активност.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишено съдържание на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец СК1 с дълбочина 25,30 м. Тръбния кладенец е обсаден с етернитова (АЦ) тръбно-филтрова колона Ø240мм. Околотръбното пространство в интервала 0-25,30 м е запълнено с гравийна обсипка. Филтърната част на колоната е разположена в интервала 4,0-25,30м. Тръбен кладенец СК2 с дълбочина 28,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с етернитова (АЦ) тръбно-филтрова колона Ø250мм. Околотръбното пространство в интервала 0-28,0 м е запълнено с гравийна обсипка. Филтърната част на колоната е разположена в интервала 4,0-28,0м. Тръбен кладенец СК2 с дълбочина 19,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с PVC тръбно-филтрова колона Ø200мм. Околотръбното пространство в интервала 3,0-19,0 м е запълнено с гравийна обсипка. Филтърната част на колоната е разположена в интервала 3,0-19,0м. Тръбен кладенец СК1 ще се експлоатира с центробежна хоризонтална ел. помпа ELMASH CPM/1.5, дебит до $Q_{\text{макс.}} = 250 \text{ l/min}$, напор $H = 20,0 \text{ m}$, мощност $P = 0,75 \text{ kW}$ а с $Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ l/s}$ в различни интервали от време с продължителност до 3,0 часа за реализиране на денонощното водно количество. След устието на кладенеца е предвиден водомер „Apator“ ($Q = 16,0 \text{ m}^3/\text{h}$). Тръбен кладенец СК2 ще се експлоатира с потопяема ел. помпа Pedrollo 4SR12/12, дебит Q

	= 50 - 300 l/min (Q = 0,80 - 5,0 l/s), напор H = 73,0 - 29,0 m, с Q_{макс} = 2,0 l/s в различни интервали от време с продължителност до 4 ½ часа за реализиране на денонощното водно количество. След устието на кладенеца е предвиден водомер тип „TW-P DN 3” (Q = 63,0 m³/h). Тръбен кладенец СКЗ ще се експлоатира с центробежна хоризонтална ел. помпа ELMASH CPM/1.5, дебит до Q_{макс}. = 250 l/min, напор H = 20,0 m, мощност P = 0,75 kWa с Q_{макс} = 2,0 l/s в различни интервали от време с продължителност до 4,0 часа за реализиране на денонощното водно количество. След устието на кладенеца е предвиден водомер „Apator“ (Q = 16,0 m³/h). Измерването на СВН и ДВН в кладенеците ще се осъществява посредством електролот
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Три тръбни кладенеца-СК1, СК2 и СК3, разположени на територията на ПИ с идентификатор 56784.16.84, по КKKP на град Пловдив, местност „Брезовско шосе“, община Пловдив, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец СК1</u> - кота терен 158,95 м N 42°10'39,679" E 24°45'51,827"-Координатна система WGS84 X 4671640.977 Y 439227.131-Координатна система БГС 2005г. <u>Тръбен кладенец СК2</u> - кота терен 159,47 м N 42°10'41,103" E 24°45'47,671"-Координатна система WGS84 X 4671685.783 Y 439132.148-Координатна система БГС 2005г. <u>Тръбен кладенец СК3</u> - кота терен 157,010 м N 42°10'33,700" E 24°46'03,321"-Координатна система WGS84 X 4671454.232 Y 439489.301-Координатна система БГС 2005г.
ЕКАТТЕ	56784
Заявено водно количество за водовземане	<u>Тръбен кладенец СК1</u> Q пр.ср. год. = 0,19л/с. Q пр.ср. ден. = 0,23л/с. (от 200 до 300дни/год.)

	$Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/с.}$ (до 3 ч/ден.) $Q_{\text{год.}} = 6000,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ (от 200 до 300 дни/год.) <u>Тръбен кладенец СК2</u> $Q_{\text{пр.ср. год.}} = 0,26 \text{ л/с.}$ $Q_{\text{пр.ср. ден.}} = 0,36 \text{ л/с.}$ (от 200 до 300 дни/год.) $Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/с.}$ (до 4½ ч/ден.) $Q_{\text{год.}} = 8200,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ (от 200 до 300 дни/год.) <u>Тръбен кладенец СК3</u> $Q_{\text{пр.ср. год.}} = 0,22 \text{ л/с.}$ $Q_{\text{пр.ср. ден.}} = 0,31 \text{ л/с.}$ (от 200 до 300 дни/год.) $Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/с.}$ (до 4 ч/ден.) $Q_{\text{год.}} = 7000,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ (от 200 до 300 дни/год.) $Q_{\text{год.общо}} = 21200,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ (общо за СК1, СК2 и СК3) $Q_{\text{год. мин.}} = 19500,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ (общо за СК1, СК2 и СК3) $Q_{\text{год. мин.}} = 5400,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ (за СК1) $Q_{\text{год. мин.}} = 7600,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ (за СК2) $Q_{\text{год. мин.}} = 6500,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ (за СК3) $S_{\text{макс.доп.екс.}} = 1,10 \text{ м.}$ при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/с}$ и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 4,90 м. (за СК1) $S_{\text{макс.доп.екс.}} = 1,10 \text{ м.}$ при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/с}$ и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 5,60 м. (за СК2) $S_{\text{макс.доп.екс.}} = 1,20 \text{ м.}$ при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/с}$ и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 3,40 м. (за СК3)
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен

	кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, обща алфа-активност, хлориди, сулфати, обща твърдост, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, хидрокарбонати, карбонати, желязо, манган, калций, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий и живак. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземните съоръжения; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР